


1. Identificação do Produto	2. Materiais Constituintes	3. Utilização prevista
Mistura Betuminosa	Agregados finos e grossos Filer Betume	Betão Betuminoso para camadas de desgaste de estradas, aeroportos e outras áreas sujeitas à acção de circulação
4. Fabricante		
José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, S.A. Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D, 5ªA - 9050-555 Funchal Tel.: 291 224 357 / 291 237 094 - Fax.: 291 228 755 - E-mail.: geral@jap-sa.com		
5. N° de Emergência Médica		112
6. Riscos		
  Queimaduras Intoxicações		
7. Medidas Preventivas		
• O manuseamento da mistura betuminosa pelo colaborador é normalmente efectuado em locais arejados e abertos, não necessitando assim de protecções respiratórias, no entanto e se necessário, poderão ser utilizadas máscaras próprias em locais fechados. • Este manuseamento obriga o uso de EPI's adequados a elevadas temperaturas (máximo - 190 °C) como botas e luvas adequadas. • O transporte deve ser efectuado em camiões próprios, com toldos de lona devidamente tapados. • A descarga deve ser efectuada para dentro de uma espalhadora ou para o chão, sendo que no caso de descarga accidental a mesma poderá ser recolhida e reutilizada noutra local.		
8. Primeiros Socorros		
Queimaduras • Arrefecer a zona rapidamente com água abundante. • Colocar compressas molhadas em cima da queimadura, substituindo as compressas por novas sem nunca retirar a primeira. • Dirigir-se ao hospital. Intoxicações • Respirar ar puro. No caso de qualquer sintoma de irritação ou dor persistir deve consultar um médico.		

Assinado por Responsável da Segurança




(Carla Neves - TSHSST) 06-11-2014

JOSÉ AVELINO PINTO – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.
 Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D – 5ªA – 9050-555 Funchal
 Escritório – Telef.: 291 224 357 / 291 237 094 – Fax.: 291 228 755 – Email.: geral@jap-sa.com
 Britadeira – Telef.: 291 946 060 / 291 947 224 – Fax.: 291 947 738

1. Identificação do Produto	2. Materiais Constituintes	3. Utilização prevista
Agregados	Agregados finos e grossos	Agregados para betão. Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação. Agregados para materiais não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construção rodoviária.
4. Fabricante		
José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, S.A. Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D, 5ªA - 9050-555 Funchal Tel.: 291 224 357 / 291 237 094 - Fax.: 291 228 755 - E-mail.: geral@jap-sa.com		
5. Nº de Emergência Médica		112
6. Riscos		
  Irritação Ocular Inalação de Finos		
7. Medidas Preventivas		
• O manuseamento dos agregados pelos trabalhadores é geralmente efectuado em locais arejados e abertos, não necessitando assim de protecções respiratórias ou oculares, no entanto e sempre que necessário podem ser utilizadas máscaras e óculos. • O transporte deve ser efectuado em camiões próprios, com toldos de lona devidamente tapados.		
8. Primeiros Socorros		
No caso de inalação de finos: Respirar ar puro. No caso de irritação ocular: Lavar os olhos com água limpa abundantemente. No caso de qualquer sintoma de irritação ou dor persistir deve consultar um médico.		

Assinado por Responsável da Segurança



(Carla Neves - TSHSST) 06-11-2014

JOSÉ AVELINO PINTO – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.

Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal, Bloco D – 5ªA – 9050-555 Funchal
Escritório – Telef.: 291 224 357 / 291 237 094 – Fax.: 291 228 755 – Email.: geral@jap-sa.com
Britadeira – Telef.: 291 946 060 / 291 947 224 – Fax.: 291 947 738